

Прайс-лист на серийное гидравлическое оборудование

ЦЕНЫ (розница) - с **01 ЯНВАРЯ 2019 г.**

Наименование продукции, назначение	Технические характеристики	Цена с НДС (20%), руб.
<p>Трубогибы ручные гидравлические РГУ Предназначены для холодной гибки водогазопроводных труб, а при наличии дополнительной оснастки - профилей, полос. Вся оснастка - стальное высококачественное литье по выплавляемым моделям.</p>		
<p>РГУ-80 Гибочная оснастка для труб, дюйм (1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2)</p>	Усилие гибки, т - 15 Уголгиба, град - 90 Габаритные размеры ящика, мм - 795x325x335 Вес комплекта, кг - 75	<p>76 104,00</p>
<p>РГУ-90 Гибочная оснастка для труб, дюйм (1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3)</p>	Усилие гибки, т - 15 Уголгиба, град - 90 Габаритные размеры ящика, мм - 795x325x335 Вес комплекта, кг - 85	<p>88 200,00</p>
<p>РГУ-2 дюйма Гибочная оснастка для труб, дюйм (1/2; 3/4; 1; 1 1/2; 2)</p>	Усилие гибки, т - 10 Уголгиба, град - 90 Габаритные размеры ящика, мм - 825x215x345 Вес комплекта, кг - 50	<p>69 300,00</p>
<p>РГУ-42 Гибочная оснастка для труб, дюйм (1/2; 3/4; 1; 1 1/4)</p>	Усилие гибки, т - 5 Уголгиба, град - 90 Габаритные размеры ящика, мм - 530x170x260 Вес комплекта, кг - 25	<p>52 290,00</p>
<p>РГУ-1 дюйм Гибочная оснастка для труб, дюйм (1/2; 3/4; 1)</p>	Усилие гибки, т - 2,5 Уголгиба, град - 90 Габаритные размеры ящика, мм - 450x120x395 Вес комплекта, кг - 15	<p>39 060,00</p>
<p>Трубогиб ручной винтовой ТВ-1 Гибочная оснастка для труб, дюйм (1/2; 3/4; 1)</p>	Усилие гибки, т - 2,5 Уголгиба, град - 90 Габаритные размеры без оснастки, (ДхШхВ), мм - 320x65x400 Вес комплекта, кг - 15	<p>25 200,00</p>

Установки для гидравлических испытаний УГО
Предназначены для опрессовки систем трубопроводов

УГО-30 Шланг 1,2 м Резьба G 1/2"	<table border="0"> <tr> <td>Мах давление, МПа</td> <td>3 (30 кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Ёмкость бака, л</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>570x205x400</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>13</td> </tr> </table>	Мах давление, МПа	3 (30 кг/см ²)	Ёмкость бака, л	16	Габаритные размеры, мм	570x205x400	Вес, кг	13	28 098,00		
Мах давление, МПа	3 (30 кг/см ²)											
Ёмкость бака, л	16											
Габаритные размеры, мм	570x205x400											
Вес, кг	13											
УГО-50 Шланг 1,2 м Резьба G 1/2"	<table border="0"> <tr> <td>Мах давление, МПа</td> <td>5 (50 кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Ёмкость бака, л</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>400x200x420</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>15</td> </tr> </table>	Мах давление, МПа	5 (50 кг/см ²)	Ёмкость бака, л	16	Габаритные размеры, мм	400x200x420	Вес, кг	15	37 800,00		
Мах давление, МПа	5 (50 кг/см ²)											
Ёмкость бака, л	16											
Габаритные размеры, мм	400x200x420											
Вес, кг	15											
УГИ-450 Под заказ – комплектуется рукавом высокого давления	<table border="0"> <tr> <td>Мах давление, МПа</td> <td>45 (450 кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Ёмкость бака, л</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>1000x330x700</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>25</td> </tr> </table>	Мах давление, МПа	45 (450 кг/см ²)	Ёмкость бака, л	45	Габаритные размеры, мм	1000x330x700	Вес, кг	25	47 520,00		
Мах давление, МПа	45 (450 кг/см ²)											
Ёмкость бака, л	45											
Габаритные размеры, мм	1000x330x700											
Вес, кг	25											
УГО-30Э Шланг 1,2 м Резьба G 1/2"	<table border="0"> <tr> <td>Мах давление эл/насоса, МПа</td> <td>0,3 (3 кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Мах давление ручного насоса, МПа</td> <td>3 (30 кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Ёмкость бака, л</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>510x330x750</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>40</td> </tr> </table>	Мах давление эл/насоса, МПа	0,3 (3 кг/см ²)	Мах давление ручного насоса, МПа	3 (30 кг/см ²)	Ёмкость бака, л	45	Габаритные размеры, мм	510x330x750	Вес, кг	40	68 670,00
Мах давление эл/насоса, МПа	0,3 (3 кг/см ²)											
Мах давление ручного насоса, МПа	3 (30 кг/см ²)											
Ёмкость бака, л	45											
Габаритные размеры, мм	510x330x750											
Вес, кг	40											
УГИ-450Э Резьба G 1/2"	<table border="0"> <tr> <td>Мах давление эл/насоса, МПа</td> <td>0,3 (3 кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Мах давление ручного насоса, МПа</td> <td>45 (450кг/см²)</td> </tr> <tr> <td>Ёмкость бака, л</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>510x330x900</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>40</td> </tr> </table>	Мах давление эл/насоса, МПа	0,3 (3 кг/см ²)	Мах давление ручного насоса, МПа	45 (450кг/см ²)	Ёмкость бака, л	45	Габаритные размеры, мм	510x330x900	Вес, кг	40	91 287,00
Мах давление эл/насоса, МПа	0,3 (3 кг/см ²)											
Мах давление ручного насоса, МПа	45 (450кг/см ²)											
Ёмкость бака, л	45											
Габаритные размеры, мм	510x330x900											
Вес, кг	40											
Пресс ручной гидравлический ПГ-10	<table border="0"> <tr> <td>Рабочее усилие, тс</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Ход штока, мм</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>450x200x950</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>74</td> </tr> </table>	Рабочее усилие, тс	10	Ход штока, мм	180	Габаритные размеры, мм	450x200x950	Вес, кг	74	110 880,00		
Рабочее усилие, тс	10											
Ход штока, мм	180											
Габаритные размеры, мм	450x200x950											
Вес, кг	74											
Труборез ручной ТР-60 Предназначен для отрезки водогазопроводных труб до 2"	<table border="0"> <tr> <td>Диапазон труб, мм</td> <td>Ø17 (3/8") - Ø60 (2")</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>340x140x46</td> </tr> </table>	Диапазон труб, мм	Ø17 (3/8") - Ø60 (2")	Вес, кг	2,3	Габаритные размеры, мм	340x140x46	10 296,00				
Диапазон труб, мм	Ø17 (3/8") - Ø60 (2")											
Вес, кг	2,3											
Габаритные размеры, мм	340x140x46											
Трубозажим ТЗ-60 Предназначен для зажима труб до 2 дюймов. Крепление к любой поверхности при помощи струбцины.	<table border="0"> <tr> <td>Диапазон труб, мм</td> <td>Ø17 (3/8") - Ø60 (2")</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>Габаритные размеры, мм</td> <td>90x180x470</td> </tr> </table>	Диапазон труб, мм	Ø17 (3/8") - Ø60 (2")	Вес, кг	5,6	Габаритные размеры, мм	90x180x470	14 520,00				
Диапазон труб, мм	Ø17 (3/8") - Ø60 (2")											
Вес, кг	5,6											
Габаритные размеры, мм	90x180x470											

**) Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Заказчика изменять параметры, не ухудшающие технических характеристик оборудования.*

